



WATROPUR

TECHNOLOGY FOR SLUDGE DRYING



Karakteristike WATROMAT® niskotemp. sušare

- ❑ nije bitan sastav mulja, već kvalitetan filter kolač
- ❑ minimalna potrošnja energije - 0,33 kWh / L vode
- ❑ smanjenje težine mulja do 75%
- ❑ smanjenje volumena 50 - 70%
- ❑ temperatura sušenja od 40 - 45 °C
- ❑ zatvoreni sistem bez emisija u okoliš
- ❑ izuzetno tih rad, zauzima minimalan prostor
- ❑ kontejner se jednostavno prazni pomoću viličara
- ❑ vrhunska Švicarska kvaliteta
- ❑ preko 450 instaliranih sušara - referentna lista na upit
- ❑ osušeni mulj sadrži 90% suhe tvari
- ❑ namjenjena sušenju raznih filter kolača dobivenih na filter prešama u raznim granama industrije



Upotrebom WATROMAT® sušare

- ❑ smanjuju se troškovi zbrinjavanja mulja do 75%
- ❑ nema prašine ni emisije plinova u okoliš
- ❑ postiže se izuzetno brza otpлата, 12 - 18 mjeseci
- ❑ olakšana manipulacija i privremeno skladištenje osušenog mulja (nema smrzavanja tijekom zime)

cijena sušenja: 24 EUR / 1000 L vode*

* iz iskustva galvanizacije ZGR Kovačić



Proizvođač WATROPUR AG nudi liniju sušara raznih kapaciteta - od 60 kg /dan do 20.000 kg /dan industrijskog anorganskog ili organskog mulja iz filter preša.

Ukoliko ste zainteresirani za nabavu WATROMAT sušare, dogovorite termin za posjetu našoj firmi i pogledajte kako sušara funkcionira u praksi.

Nudimo besplatan izračun uštede koju vam donosi korištenje WATROMAT sušare, kao i vrijeme otplate!

ZGR Kovačić je ekskluzivni zastupnik WATROMAT® sušara za Republiku Hrvatsku. Za više informacija posjetite web stranice proizvođača: www.watropur.com ili nas kontaktirajte na tel. 048 712 421 mob. 091 529 5040

Model	50 S	100 S	200 S	400 S	600 S	800 S
kapacitet isparavanja vode u 24 h						
	50 l/dan	100 l/dan	200 l/dan	400 l/dan	600 l/dan	800 l/dan
El. snaga						
kW	1,6	2,6	4,6	7,9	9,9	12,6
Dimenzije sušare						
dužina / mm	670	670	980	980	980	980
širina / mm	980	980	1290	1290	1910	1910
visina / mm	1440	1440	2035	2035	2035	2035
Dimenzije kontejnera za prihvata mulja iz filter preše						
dužina / mm	925	1125	1325	1325	1325	1325
širina / mm	780	980	1180	1680	1680	2180
visina / mm	750	1054	1054	1154	1154	1154
volumen / L	180	500	770	1320	1320	1700